

Udgivet d. 27.04.2020		Datablad		Vipo
QS-Nr. 3.36.911	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

D2, to fags dannebrog. Energivindue med koblede rammer. Glas: 3-20-3-16-4

Funktion:	Oplukkeligt sidehængt med koblede rammer, vandret- og lodret post, underramme med sprosse.		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælistes:	Udføres i 100 % kernetræ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	600 x 600	
	Maksimum, BxH, mm:	1485 x 3400	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	685 x 1615	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Dræn / ventilation:	Udføres efter QS-5.1 B6:	300 mm ² pr. meter	
Tætningslister:	Fabrikat:	HPP AC 4650 GR, grå	
	Fastholdelse:	Not i ramme.	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrisonklasse:	2	

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	8/12	IPA	11715-87, varmtforzinket
Anverfere	8	IPA	21396-25, elforzinket gul
Stormjern	4	IPA	21372-25, elforzinket gul
Stjerthage	4	IPA	21381-25, elforzinket gul
Kanthængsel	2-3/ramme	IPA	13231-21, varmtforzinket
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	ja	Vilkårlig: <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/>

Udgivet d. 27.04.2020		Datablad	Vipo
QS-Nr. 3.36.912	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

D2, to fags dannebrog. Energivindue med koblede rammer.
Glas: 3-20-3-16-4

Ruder:	Fabrikat:	Saint- Gobain. Saint-Gobain, Tolags klar glas
	Indv. ramme:	3-16AR-4 Eclaz
	TGI afstandsprofil	RAL 7035 grå
	Udv. ramme:	Planilux 3 mm. U-værdi: 0,87 LT: 76,7 G-værdi: 0,65 Eclaz
Mont. Udv.	Indv. ramme:	2x8 mm. hvid bånd, påskruet liste hvid 2x30 mm.
	Udv. ramme:	Acrylkit hvid
Mont. Indv.	Indv. ramme:	2x8 mm. hvid bånd
	Udv. ramme:	Smalfugemasse
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain Aqua 5300 (grunder1) Antistain Aqua 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte