

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--|-------------|
| Udgivet d. 13.05.2013 | | Datablad | | Vipo |
| QS-Nr. 3.37.011 | Godkendt af: | Standardbeskrivelse | | |

D2, to fags dannebrogsvindue med koblede rammer, isat 4 mm. enkelt glas.

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Funktion: | Oplukkeligt sidehængt med koblede rammer, vandret- og lodret post, underrammer med sprosser. | | |
| Materiale: | Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter. | | |
| Udvendige trælist: | Udføres i 100 % kernetræ | | |
| Bundglasliste: | Aluminium | | |
| Udvendige karm mål: | Minimum, BxH, mm: | 600 x 600 | |
| | Maksimum, BxH, mm: | 1485 x 3400 | |
| Udvendige rammemål: | Maksimum, BxH, mm: | 685 x 1615 | |
| Hjørnesamlinger: | Lim: | EN 204, D3 og D4 | |
| | Svejsning: | Varm-svejsning i gering eller geringsklipning. | |
| | Hjørneforbindelser: | Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser. | |
| Tætningslister: | Fabrikat: | HPP AC 4650 GR, grå | |
| | Fastholdelse: | Not i ramme. | |
| | Komprimering: | 4 mm. | |
| Skruer: | Producent: | E.U.R.O. Tec GmbH | |
| | Korrissionsklasse: | 2 | |

Beslag:

| | Antal | Fabrikat | |
|----------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Hængsler | 8/12 | IPA | 11715-87, varmtforzinket |
| Hjørnebånd | 4/ramme | IPA | 21623-87, varmtforzinket |
| Anverfere | 8 | IPA | 21393-25, elforzinket gul |
| Stormjern | 4 | IPA | 21372-25, elforzinket gul |
| Stjerthage | 4 | IPA | 21381-25, elforzinket gul |
| Kanthængsel | 2-3/ramme | IPA | 13231-21, varmtforzinket |
| Børnesikring | ingen | | |
| Ventilationsstilling | Fast: | ja | Vilkårlig: nej |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--|-------------|
| Udgivet d. 13.05.2013 | | Datablad | | Vipo |
| QS-Nr. 3.37.012 | Godkendt af: | Standardbeskrivelse | | |

D2, to fags dannebrogsvindue med koblede rammer, isat 4 mm. enkelt glas.

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Ruder: | Fabrikat: | Saint Gobain |
| | Indv. ramme: | Planilux 4 mm. |
| | Udv. ramme: | Planilux 3 mm. |
| | | Uværdi: 1,8 Lt: 75 G:71 |
| Mont. Udv. | Indv. ramme: | 2x8 mm. hvid bånd |
| | Udv. ramme: | Acrylkit hvid |
| Mont. Indv. | Indv. ramme: | 2x8 mm. hvid bånd |
| | Udv. ramme: | Smalfugemasse |
| Imprægnering: | 2ØKO | EN 152-1 |
| Overfladebehandling: | Fabrikat: | Teknos |
| | Type: | Antistain Aqua 5200 (grunder) |
| | | Aquatop 2600 (top) |
| | Påføring: | Håndsprøjte |