

Udgivet d. 08.06.2020		Datablad		Vipo
QS-Nr. 3.40.011	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

A.K. Enkelt terrassedør med koblede rammer Æ udadgående

Fals 10 mm 26 mm sprosser
Fals 6,5 mm 19 mm sprosser

Funktion:	Udvendig dør med enkelt udadgående dørblad		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælistes:	Udføres i 100 % kernetræ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	500 x 800	
	Maksimum, BxH, mm:	984 x 2300	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	900 x 2228	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Dræn / ventilation:	Udføres efter QS-5.2 A6:	300 mm ² pr. meter	
Tætningslister:	Fabrikat:	AC 4050 grå	
	Fastholdelse:	Not i ramme.	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	3 / 4	IPA	11715-87 varmforsinket
Kanthængsler	4 pr. ramme	IPA	13231-21 Elforsinket blå
Greb	1	Fix 83	415836 Mat krom
Slutblik	3	Fix	
Stanglås underdel	1	16 x 1300 H6 D. 40 mm	41009038
Stanglås overdel	1	16 x 400/1200 H6 m. bremse overf.	41511306-41511313
Bremse	1	Fix 160 . 1, 2, 3, 4	415445
Karmfæste	1	Fix 1650	41544725 hvid
Børnesikring	Ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Nej	Vilkårlig:

Udgivet d. 08.06.2020		Datablad	Vipo
QS-Nr. 3.40.012	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

A.K. Enkelt terrassedør med koblede rammer Æ udadgående

Fals 10 mm 26 mm sprosser
Fals 6,5 mm 19 mm sprosser

Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain
	Indvendige rammer:	2 lags klar termoglas 3-16AR-4 ECLAZ TGI afstandsprøfil RAL 7035 grå
	Udvendig ramme:	Planiclear 3 mm K-glas U-værdi: 0,69 Lt: 70,4 G-værdi 0,59
Montering udvendig:	Indvendig ramme:	2x8 mm. hvide bånd påskruet hvid 2x30 mm. liste
	Udvendig ramme:	SMP kit, hvid
Montering indvendig:	Indvendig ramme:	2x8 mm. hvide bånd
	Udvendig ramme:	Saml fugemasse
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain Aqua 5300 (grunder1) Antistain Aqua 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte