

Udgivet d. 08.06.2020		Datablad	Vipo
QS-Nr. 3.40.211	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

B.K. Dobbelt terrassedør med koblede rammer Æ udadgående

Fals 10 mm **26 mm sprosser**
Fals 6,5 mm **19 mm sprosser**

Funktion:	Udvendig dør med enkelt udadgående dørblad
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.
Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm: 1000 x 800 Maksimum, BxH, mm: 1890 x 2300
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm: 900 x 2228
Hjørnesamlinger:	Lim: EN 204, D3 og D4 Svejsning: Varm-svejsning i gering. Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Dræn / ventilation:	Udføres efter QS-5.2 A6: 300 mm ² pr. meter
Tætningslister:	Fabrikat: AC 4050 grå Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	6 / 8	IPA	11715-87, varmforsinket
Kanthængsler	4 pr. ramme	IPA	13231-21, Elforsinket blå
Greb	1	Fix 83	415836 Mat krom
Sammenkobling	4 pr. ramme	Pot magnet 20 x 6 mm	40436914
Sammenkobling	4 pr. ramme	Slutblik T/pot 18 x 2 mm	40436915
Udvendigt slutblik	3	Fix	41515058
Indvendigt slutblik	3	Fix	41515058A
Kantrigler	2	IPA	23951-1521
Slutblik top	1	Fix	41515070
Slutblik bund	1	Medleveres kantrigle	Hvid plast

Udgivet d. 08.06.2020		Datablad		Vipo
QS-Nr. 3.40.212	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

B.K. Dobbelt terrassedør med koblede rammer Æ udadgående

Fals 10 mm 26 mm sprosser
Fals 6,5 mm 19 mm sprosser

Stanglås underdel	1	16 x 1300 H6 D. 40 mm	41009038
Stanglås overdel	1	16 x 400/1200 H6 m.bremse overf.	41511306 - 41511313
Bremse	1	Fix 160 . 1, 2, 3, 4	415445
Karmfæste	1	Fix 1650	41544725 hvid
Børnesikring	Ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Nej	Vilkårlig:

Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain
	Indvendige rammer:	2 lags klar termoglas 3-16AR-4 ECLAZ TGI afstandsprofil RAL 7035 grå
	Udvendig ramme:	Planiclear 3 mm K-glas U-værdi: 0,69 Lt: 70,4 G-værdi 0,59
Montering udvendig:	Indvendig ramme:	2x8 mm. hvide bånd påskruet hvid 2x30 mm. liste
	Udvendig ramme:	SMP kit, hvid
Montering indvendig:	Indvendig ramme:	2x8 mm. hvide bånd
	Udvendig ramme:	Saml fugemasse
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain Aqua 5300 (grunder1) Antistain Aqua 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte