

Udgivet d. 09.07.2014		Datablad	Vipo
QS-Nr. 3.47.011	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

BK-I dobbelt terrassedør Æ koblede rammer Æ indadgående*

Funktion:	Udvendig indgangsdør med to sammenlukkelige indadgående koblede dørblade		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælister:	Udføres i 100 % kernetræ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	1000 x 800	
	Maksimum, BxH, mm:	1800 x 2300	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	900 x 2215	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gehring.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Fabrikat:	16-214 silicone sort Q-Ion 3078+7066 grå	
	Fastholdelse:	Not i ramme.	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
Rammemontering:	Koblingsramme:	2x8 mm. hvide bånd i sider	
Beslag:			

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	6/8	IPA	11198-87 Varmgalv.
Hjørnebånd	4 pr. ramme	IPA	21623-87 Varmgalv.
Kant hængsler	4 el 5 pr. ramme	IPA	13231-21 GZF
Koblingsbeslag	4 pr. ramme	CR	41192000 Elforz
Pasquil u. bremse	1	Fix 861	415306-21
Slutblik	3	IPA Spec. 401 Ø480	23247-21 Elforz
Greb	1	Fix 83	415836 Mat forkromet
Kantrigle	2	Gorud 8312	44525013
Slutblik bund	1	Medlev. m. kantrigle	Hvid plast
Slut blik top	1	Medlev. m. kantrigle	Hvid plast
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Nej	Vilkårlig: ja

* Kan ikke leveres med indvendig cylinder og bremse

Udgivet d. 09.07.2014		Datablad	Vipo
QS-Nr. 3.47.012	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

BK-I dobbelt terrassedør Æ koblede rammer Æ indadgående*

Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain
	Indvendige rammer:	to lags klar termoglas 4-12AR-S4 TGI afstandslister RAL 7035 grå U-værdi: 1,0 LT: 66 G-værdi 58
	Udvendig ramme:	Float glas 3 mm.
Montering udvendig:	Indvendig ramme:	2x8 mm. hvide bånd påskruet hvid 2x30 mm. aluliste.
	Udvendig ramme:	SMP kit 686 hvid
Montering indvendig:	Indvendig ramme:	2x8 mm. hvide bånd
	Udvendig ramme:	Saml fugemasse
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Type:	Antistain Aqua 5200 (grunder) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte

* Kan ikke leveres med indvendig cylinder og bremse