

Udgivet d. 26.05.2021		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.09.011	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

TV1-22, topvende vindue

Funktion:	Oplukkelig topvende vindue		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælistes:	Udføres i 100 % kernetræ		
Bundglasliste:	Fibercore		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	395 x 600	
	Maksimum, BxH, mm:	1500 x 1600	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	1430 x 1530	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Fabrikat:	QL 3094 hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm	
	Komprimering:	4 mm	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrosionsklasse:	2	

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Vendebe­slag	1	IPA	21244/54-25, elforsinket
Rullepasquill	1	IPA 300-1200	23051-16211
Tilholderskål	2	IPA	23190-8086, rustfri
Pasquillgreb	1	Fix 8x53 H mat	41583682
Styre­blik	1	IPA	23180-9056, hvid
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Nej	Vilkårlig: ja

Udgivet d. 26.05.2021		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.09.012	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

TV1-22, topvende vindue

Ruder:	Fabrikat: Saint-Goabin, 3-lags energirude 4-15AR-4XN-15AR-4XN TGI afstandsprofil RAL 9005 sort U-værdi: 0,6 LT: 0,75 G-værdi: 0,56 Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.
Sprosser:	Mont. Udv. Dobbeltklæbende tape 3,2 x 18 mm. Topforsegling Mont. Indv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 26 mm.
Imprægnering:	2ØKO EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat: Teknos Type: Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top) Påføring: Håndsprøjte