

Udgivet d. 01.09.2020		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.01.011	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

SH1-22, 1-fags sidehængt vindue

Funktion:	Oplukkeligt sidehængt.		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælister:	Udføres i 100 % kernetræ		
Bundglasliste:	Fibercore		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	350 x 300	
	Maksimum, BxH, mm:	770 x 1700	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	685 x 1615	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering og geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm.	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrisionsklasse:	2	

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	2-4	IPA	11173-87, varmtforzinket
Anverfere	2	IPA	21393-25, elforzinket gul
Stormjern	1	IPA	21372-25, elforzinket gul
Stjerthage	1	IPA	21381-25, elforzinket gul
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Ja	Vilkårlig: <input type="checkbox"/> nej

Udgivet d. 01.09.2020		Datablad	Vipo
QS-Nr. 4.01.012	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

SH1-22, 1-fags sidehængt vindue

Ruder:	3 lag termo: 4-15AR-4XN-15AR-4XN Energirude Afstandsprofil standard RAL 9005 sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56 Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM gummiprofiler, Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.
Sprosser:	Mont. Udv. Dobbeltklæbende bånd 3,2 x 18 mm. Topforsegling Mont. Indv. Dobbelt klæbende bånd 3,2 x 26 mm.
Imprægnering:	2ØKO EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat: Teknos Type: Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top) Påføring: Håndsprøjte