

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--|-------------|
| Udgivet d. 19.01.2021 | | Datablad | | Vipo |
| QS-Nr. 4.01.611 | Godkendt af: | Standardbeskrivelse | | |

SH2, MODEL SVANHOLM, 2-fags sidehængt vindue

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Funktion: | Eksempel: Oplukkeligt sidehængt, lodret post, smal pålagt sprøse med indlæg i termorude. | | |
| Materiale: | Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter. | | |
| Udvendige trælist: | Udføres i 100 % kernetræ | | |
| Udvendige karm mål: | Minimum, BxH, mm: | 700 x 300 | |
| | Maksimum, BxH, mm: | 1470 x 1684 | |
| Udvendige rammemål: | Maksimum, BxH, mm: | 685 x 1615 | |
| Hjørnesamlinger: | Lim: | EN 204, D3 og D4 | |
| | Svejsning: | Varm-svejsning i gering eller geringsklipning. | |
| | Hjørneforbindelser: | Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser. | |
| Dræn / ventilation: | Udføres efter QT-3.1 C8: | 300 mm ² pr. meter | |
| Tætningslister: | Fabrikat: | Q-Lon 3094, hvid | |
| | Fastholdelse: | Not i karm | |
| | Komprimering: | 4 mm. | |
| Skruer: | Producent: | E.U.R.O. Tec GmbH | |
| | Korrisonssklasse: | 2 | |

Beslag:

| | Antal | Fabrikat | |
|----------------------|-------|----------|---------------------------|
| Hængsler | 4/8 | IPA | 11173-87, varmtforzinket |
| Anverfere | 4 | IPA | 21393-25, elforzinket gul |
| Stormjern | 2 | IPA | 21372-25, elforzinket gul |
| Stjerthage | 2 | IPA | 21381-25, elforzinket gul |
| Børnesikring | ingen | | |
| Ventilationsstilling | Fast: | Ja | Vilkårlig: Nej |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| Udgivet d. 19.01.2021 | | Datablad | Vipo |
| QS-Nr. 4.01.612 | Godkendt af: | Standardbeskrivelse | |

SH2, MODEL SVANHOLM, 2-fags sidehængt vindue

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Ruder: | Fabrikat: | Saint-Gobain 3-lags energirude 4-15AR-4XN-15AR-4XN Afstandsprofil standard RAL 9005 Sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56 |
| | Mont. Udv. | EPDM 4x10 mm. Topforsegling hvid |
| | Mont. Indv. | EPDM 4x9 mm. hvid monteres på indvendig glasliste. |
| Palæ sprosser: | Mont. Udv. | Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid |
| | Mont. Indv. | Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid |
| Imprægnering: | 2ØKO | EN 152-1 |
| Overfladebehandling: | Fabrikat: | Teknos |
| | Type: | Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top) |
| | Påføring: | Håndsprøjte |