

Udgivet d. <b>19.01.2021</b>		<b>Datablad</b>		<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.01.911</b>	Godkendt af:	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## SH1, MODEL SVANHOLM, 1-fags sidehængt vindue

<b>Funktion:</b>	Eksempel: Oplukkeligt sidehængt, lodret post, smal pålagt sprosse med indlæg i termorude.		
<b>Materiale:</b>	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
<b>Udvendige trælister:</b>	Udføres i 100 % kernetræ		
<b>Udvendige karm mål:</b>	Minimum, BxH, mm:	<b>350 x 300</b>	
	Maksimum, BxH, mm:	<b>770 x 1700</b>	
<b>Udvendige rammemål:</b>	Maksimum, BxH, mm:	<b>685 x 1615</b>	
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
<b>Dræn / ventilation:</b>	Udføres efter QT-3.1 C8:	300 mm <sup>2</sup> pr. meter	
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm	
	Komprimering:	4 mm.	
	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
<b>Skruer:</b>	Korrisonssklasse:	2	

### Beslag:

	Antal	Fabrikat		
Hængsler	4/4	IPA	11173-87, varmtforzinket	
Anverfere	2	IPA	21393-25, elforzinket gul	
Stormjern	1	IPA	21372-25, elforzinket gul	
Stjerthage	1	IPA	21381-25, elforzinket gul	
Børnesikring	ingen			
Ventilationsstilling	Fast:	Ja	Vilkårlig:	Nej

Udgivet d. <b>19.01.2021</b>		<b>Datablad</b>	<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.01.912</b>	Godkendt af:	<b>Standardbeskrivelse</b>	

## SH1, MODEL Svanholm, 1-fags sidehængt vindue

<b>Ruder:</b>	Fabrikat:	Saint-Gobain 3-lags energirude 4-15AR-4XN-15AR-4XN Afstandsprofil standard RAL 9005 Sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56
	Mont. Udv.	EPDM 4x10 mm. Topforsegling hvid
	Mont. Indv.	EPDM 4x9 mm. hvid monteres på indvendig glasliste.
<b>Palæ sprosser:</b>	Mont. Udv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid
	Mont. Indv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid
<b>Imprægnering:</b>	2ØKO	EN 152-1
<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte