

Udgivet d. <b>28.01.2021</b>		<b>Datablad</b>		<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.02.011</b>	Godkendt af:	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## D2. 2-FAGS DANNEBROGSVINDUE

<b>Funktion:</b>	Eksempel: Oplukkeligt sidehængt, lodret post, smal pålagt sprosse med indlæg i termorude.		
<b>Materiale:</b>	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
<b>Udvendige trælistes:</b>	Udføres i 100 % kernetræ		
<b>Udvendige karm mål:</b>	Minimum, BxH, mm:	<b>700 x 698</b>	
	Maksimum, BxH, mm:	<b>1470 x 3328</b>	
<b>Udvendige rammemål:</b>	Maksimum, BxH, mm:	<b>685 X 1615</b>	
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm	
	Komprimering:	4 mm.	
<b>Skruer:</b>	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrisonklasse:	2	

### Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	8/12	IPA	11173-87, varmtforzinket
Anverfere	8	IPA	21393-25, elforzinket gul
Stormjern	4	IPA	21372-25, elforzinket gul
Stjerthage	4	IPA	21381-25, elforzinket gul
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Ja	Vilkårlig: Nej

Udgivet d. <b>28.01.2021</b>		<b>Datablad</b>	<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.02.012</b>	Godkendt af:	<b>Standardbeskrivelse</b>	

## D2. 2-FAGS DANNEBROGSVINDUE

<b>Ruder:</b>	Fabrikat:	Saint-Gobain 3-lags energirude 4-15AR-4XN-15AR-4XN Afstandsprofil standard RAL 9005 Sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56
	Mont. Udv.	Glasliste m/notbånd EPDM gummiprofiler
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm monteres på indvendig glasliste.
<b>Palæ sprosser:</b>	Mont. Udv.	Dobbelt klæbende bånd 3,2 x 18 mm. Topforsegling
	Mont. Indv.	Dobbelt klæbende bånd 3,2 x 26 mm.
<b>Imprægnering:</b>	2ØKO	EN 152-1
<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte