

Udgivet d. 19.01.2021		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.02.611	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

D2. 2-FAGS DANNEBROGSVINDUE . MODEL SVANHOLM

Funktion:	Eksempel: Oplukkeligt sidehængt, lodret post, smal pålagt sprøse med indlæg i termorude.		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælister:	Udføres i 100 % kernetræ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	700 x 600	
	Maksimum, BxH, mm:	1485 x 3400	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	685 X 1615	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Dræn / ventilation:	Udføres efter QT-3.1 C8:	300 mm ² pr. meter	
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrisonssklasse:	2	

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	8/12	IPA	11173-87, varmtforzinket
Anverfere	8	IPA	21393-25, elforzinket gul
Stormjern	4	IPA	21372-25, elforzinket gul
Stjerthage	4	IPA	21381-25, elforzinket gul
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Ja	Vilkårlig: Nej

Udgivet d. 19.01.2021		Datablad	Vipo
QS-Nr. 4.02.612	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

D2. 2-FAGS DANNEBROGSVINDUE . MODEL SVANHOLM

Ruder:	Fabrikat:	Saint-Gobain 3-lags energirude 4-15AR-4XN-15AR-4XN Afstandsprofil standard RAL 9005 Sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56
	Mont. Udv.	EPDM 4x10 mm. Topforsegling hvid
	Mont. Indv.	EPDM 4x9 mm. hvid monteres på indvendig glasliste.
Palæ sprosser:	Mont. Udv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid
	Mont. Indv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte