

Udgivet d. 19.01.2021		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.03.111	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

FF, FREDRIKSBERG VINDUE

Funktion:	Eksempel: Oplukkeligt sidehængt, lodret post, smal pålagt sprøse med indlæg i termorude.		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælister:	Udføres i 100 % kernetræ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	1060 x 698	
	Maksimum, BxH, mm:	2185 x 3328	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	685 X 1615	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrisonssklasse:	2	

Beslag:

	Antal	Fabrikat		
Hængsler	8/10	IPA	11173-87, varmtforzinket	
Anverfere	8	IPA	21393-25, elforzinket gul	
Stormjern	4	IPA	21372-25, elforzinket gul	
Stjerthage	4	IPA	21381-25, elforzinket gul	
Børnesikring	ingen			
Ventilationsstilling	Fast:	Ja	Vilkårlig:	Nej

Udgivet d. 19.01.2021		Datablad	Vipo
QS-Nr. 4.03.112	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

FF, FREDRIKSBERG VINDUE

Ruder:

Fabrikat: Saint-Gobain 3-lags energirude
4-15AR-4XN-15AR-4XN
Afstandsprofil standard RAL 9005 Sort
U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56

Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM gummiprofiler
Mont. Indv. EPDM 4x10mm.
monteres på indvendig glasliste.

Palæ sprosser:

Mont. Udv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm.
Topforsegling sort

Mont. Indv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 18 mm.

Imprægnering: 2ØKO EN 152-1

Overfladebehandling:

Fabrikat: Teknos

Type: Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2)
Aquatop 2600 (top)

Påføring: Håndsprøjte