

Udgivet d. 22.12.2020		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.08.011	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

TS1-22, topstyret vindue

Funktion:	Oplukkelig topstyret vindue		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ		
Bundglasliste:	Fibercore/træ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	395 x 250	
	Maksimum, BxH, mm:	1600 x 1600	
Udvendige rammemål:	Maksimum, BxH, mm:	1515 x 1515	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm.	
	Komprimering:	4 mm.	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrosionsklasse:	2	

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Glidebeslag	1	IPA højde 250-348 mm.	21175-1021, elforzinket
Glidebeslag	1	IPA højde 349-538 mm.	21170-1021, elforzinket
Glidebeslag	1	IPA højde 539-798 mm.	21173-1021, elforzinket
Glidebeslag	1	IPA højde 799-1600 mm.	21174-1021, elforzinket
Rullepasquil	1	IPA 300-1200 mm.	23051-16211
Tilholderskål	2	IPA	23190-8086 rustfri
Pasquilgreb	1	PASKVILGREB 8x53 H Mat	41583682
Styreblink	1	IPA	23180-9056 hvid
Børnesikring	ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	Nej	Vilkårlig: ja

Udgivet d. 22.12.2020		Datablad		Vipo
QS-Nr. 4.08.012	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

TS1-22, topstyret vindue

Ruder:	Fabrikat:	4-15AR-4XN-15AR-4XN Energirude. Afstandsprofil TGI RAL 9005 sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56
	Mont. Udv.	Glasliste m/notbånd EPDM
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm.
Sprosser:	Mont. Udv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 18 mm Topforsegling
	Mont. Indv.	Dobbelt klæbende tape 3,5 x 26 mm.
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte