

Udgivet d. <b>16-12-2020</b>		<b>Datablad</b>		<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.10.011</b>	Godkendt af:	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## Sammensat vinduessystem. SH1-11 sammenbygget med FK11-11

<b>Funktion:</b>	Oplukkelig sidehængt ramme med fast glas på side.		
<b>Materiale:</b>	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
<b>Udvendige trælistes:</b>	Udføres i 100 % kernetræ		
<b>Bundglasliste:</b>	Fibercore / træ		
<b>Udvendige karm mål:</b>	Minimum, BxH, mm:	<b>400 x 300</b>	
	Maksimum, BxH, mm:	<b>2500 x 1700</b>	
<b>Udvendige rammemål:</b>	Maksimum, BxH, mm:	<b>665 x 1615</b>	
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	Q-Lon 3094, hvid	
	Fastholdelse:	Not i karm.	
	Komprimering:	4 mm.	
<b>Skruer:</b>	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	
	Korrosionsklasse:	2	

### Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	2/4	IPA	11173-87, varmtforzinket
Anverfere	2	IPA	21393-25, elforsinket gul
Stormjern	1	IPA	21372-25, elforsinket gul
Stjerthage	1	IPA	21381-25, elforsinket gul
Børnesikring	Ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	ja	Vilkårlig: <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/>

Udgivet d. <b>06-12-2020</b>		<b>Datablad</b>	<b>Vipo</b>
QS-Nr. <b>4.10.012</b>	Godkendt af:	<b>Standardbeskrivelse</b>	

## Sammensat vinduessystem. SH1-11 sammenbygget med FK11-11

### Ruder:

Fabrikat: Saint Gobain, 3-lag energirude.  
4-15ar-4XN-15ar-4XN  
TGI afstandsprofil RAL 9005 sort  
U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56  
Mont. udv. Glasliste m/notbånd EPDM  
Mont. indv. EPDM 4x10 mm  
Monteres på indvendig glasliste

### Palæ prosser:

Mont. udv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 18 mm.  
Topforsegling  
Mont. indv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 26 mm.

### Imprægnering:

2ØKO EN 152-1

### Overfladebehandling:

Fabrikat: Teknos  
Type: Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2)  
Aquatop 2600 (top)  
Påføring: Håndsprøjte