

Udgivet d. 18.03.2021		Datablad	Vipo
QS-Nr. 4.15.211	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

FK 22, Fast karm

Funktion:	Karm med fast glas		
Materiale:	Massive planker af nord-svensk, servokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ		
Bundglasliste:	Fibercore / træ		
Udvendige karm mål:	Minimum, BxH, mm:	400 x 400	
	Maksimum, BxH, mm:	2500 x 2500	
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Ingen		
Skruer:	Ingen		
Ruder:	Fabrikat:	Saint-Goabin, 3-lag energirude 4-15ar-4XN-15ar-4XN Climatop XN, TGI afstandsprøfil RAL 9005 sort U-værdi: 0,6 LT: 74 G-værdi: 0,56	
	Mont. Ud.	Glasliste m/notbånd EPDM	
	Mont. Ind.	EPDM 4x10 mm.	
Sprosser:	Mont. Ud.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 18 mm. Topforsegling	
	Mont. Ind.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 26 mm.	
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1	
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos	
	Type:	Antistain 5300 (grunder1) Antistain 5200 (grunder2) Aquatop 2600 (top)	
	Påføring:	Håndsprøjte	