

Udgivet d. <b>24-05-2013</b>		<b>Datablad</b>		<h1>VIPO</h1>
QS-Nr. <b>H3.01.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## SH, sidehængte vinduer standard udførelse.

Type	Beslag	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5
Åbning	Ud	-----	-----	-----	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Anverfere	-----	-----	-----	-----	-----
Hængsler *	IPA 11173-87	2/3	4/6	6/9	8/12	10/15
Anverfere **	IPA 21393-25	2	4	6	8	10
Stormjern **	IPA 21370-25	1	2	3	4	5
Stjerthage **	IPA 21381-25	1	2	3	4	5
Børnesikring	Ingen	-----	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 300	650 x 300	1000 x 300	1320 x 300	1650 x 300
Max. mål. B x H		770 x 1700	1485 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700

Beslag overflade:      \* Varmforzinket      \*\* Elforzinket gul

**Træ:** Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

**Udvendige trælister:** Udføres i 100 % kernetræ

**Bundglasliste:** Malet aluminium

**Hjørnesamlinger:** Lim: EN 204, D3 og D4

Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.

Hjørneforbindel Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.

ser:

**Tætningslister:** Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.

**Skruer:** Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2

**Ruder:** Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort

U-værdi: 1,1      LT: 79      G-værdi: 61

Mont. Udv. Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.

Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.

**Imprægnering:** 2ØKO EN 152-1

**Overfladebehandling:** Fabrikat: Teknos

Type: Antistain 5200 (grunder) Aquatop 2600 (Top)

Påføring: Håndsprøjte.