

Udgivet d. 24-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.01.311	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

SH, sidehængte vinduer standard udførelse.

Type	Beslag	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5
Åbning	Ind.	-----	-----	-----	-----	-----
Slagretning	VI/HL.	-----	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Klinker.	-----	-----	-----	-----	-----
Hængsler *	IPA 11173-87	2/3	4/6	6/9	8/12	10/15
Klinker **	IPA 21401-21	2	4	6	8	10
Hager **	IPA 21461-21	1	2	3	4	5
Regnbundskinne	Eloxeret.	-----	-----	-----	-----	-----
Børnesikring	Ingen.	-----	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Nej.	-----	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 300	650 x 300	1000 x 300	1320 x 300	1650 x 300
Max. mål. B x H		770 x 1700	1485 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700
Beslag overflade:		* Varmforzinket	** Elforzinket blå			

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:		Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste:		Malet aluminium
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Tætningslister:	Fabrikat:	HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort
		U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61
	Mont. Udv.	Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm.
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Teknos
		Antistain 5200 (grunder) Aquatop 2600 (Top)
	Påføring:	Håndsprøjte.