

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.01.611	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

SH, SVANHOLM sidehængte vinduer med 19 mm palæ sprosse.

Type	Beslag	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5
Åbning	Ud	-----	-----	-----	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Anverfere	-----	-----	-----	-----	-----
Hængsler *	IPA 11173-87	2/3	4/6	6/9	8/12	10/15
Anverfere **	IPA 21393-25	2	4	6	8	10
Stormjern **	IPA 21370-25	1	2	3	4	5
Stjærthage **	IPA 21381-25	1	2	3	4	5
Børnesikring	Ingen	-----	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 300	650 x 300	1000 x 300	1320 x 300	1650 x 300
Max. mål. B x H		770 x 1700	1485 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700

Beslag overflade: * Varmforzinket ** Elforzinket gul

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist: Udføres i 100 % kernetræ

Hjørnesamlinger: Lim: EN 204, D3 og D4

 Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.

 Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.

Dræn / Ventilation: Iht. QT-3.1C8: 300 mm² pr. meter.

Tætningslister: Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.

Skruer: Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrisionsklasse: 2

Ruder: Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 7035 grå.

 U-værdi: 1,1 LT: 80 G-værdi: 63

 Mont. Udv. EPDM 4x10 mm. Topforsegling hvid.

 Mont. Indv. EPDM 4x9 mm. hvid.

Palæ sprosser: Mont. Udv. / Indv. Dobbelt klæbende tape 3,2x14 mm. Topforsegling hvid.

Imprægnering: 2ØKO EN 152-1

Overfladebehandling: Fabrikat: Teknos

 Type: Antistain Aqua 5200 (grunder)

 Aquatop 2600 (top)

 Påføring: Håndsprøjte.