

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.02.611	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

D, Dannebrog SVANHOLM 19 mm. palæ sprosse.

Type	Beslag	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5
Åbning	Ud	-----	-----	-----	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Anverfere.	-----	-----	-----	-----	-----
Hængsler *	IPA 11173-87	2/3	4/6	6/9	8/12	10/15
Anverfere **	IPA 21393-25	2	4	6	8	10
Stormjern **	IPA 21370-25	1	2	3	4	5
Stjertbage **	IPA 21381-25	-----	-----	-----	-----	-----
Børnesikring	Ingen.	-----	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja. Fast.	-----	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 300	650 x 300	1000 x 300	1320 x 300	1650 x 300
Max. mål. B x H		770 x 1700	1485 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700	2200 x 1700
Beslag overflade:		* Varmforzinket	** Elforzinket gul			

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:		Udføres i 100 % kernetræ
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Dræn / Ventilation:	Iht. QT-3.1C8:	300 mm ² pr. meter.
Tætningslister:	Fabrikat:	HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain , to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstandsliste RAL 7035 grå.
		U-værdi: 1,1 LT: 80 G-værdi: 63
	Mont. Udv.	EPDM 4x10 mm. Topforsegling hvid.
	Mont. Indv.	EPDM 4x9 mm. hvid.
Palæ sprosser:	Mont. Udv. / Indv.	Dobbelt klæbende tape 3,2x14 mm. Topforsegling hvid.
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain Aqua 5600 (grunder) Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte.