

Udgivet d. <b>22-05-2013</b>		<b>Datablad</b>		<b>VIPO</b>
QS-Nr. <b>H3.03.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## FF, FR, Frederiksberg vindue standard udførelse.

Type	Beslag	FF	FF+TH	FR	FR+TH
<b>Åbning</b>	Ud	-----	-----	-----	-----
<b>Slagretning</b>	V/H	V/H	V/H - TH	V/H	V/H - TH
<b>Lukkesystem</b>	Anverfere	-----	-----	-----	-----
<b>Hængsler *</b>	IPA 11173-87	8/12	8/12	8/12	8/12
<b>Anverfere **</b>	IPA 21393-25	8	8	8	8
<b>Stormjern **</b>	IPA 21370-25	4	4	4	4
<b>Stjertbage **</b>	IPA 21381-25	4	4	4	4
<b>Tophængsel *</b>	IPA 21127-87		2		2
<b>Udskyder **</b>	IPA 21311-25		1		1
<b>Tap **</b>	IPA 21315-25		2		2
<b>Børnesikring</b>	Ingen	-----	-----	-----	-----
<b>Ventilationsstilling</b>	Ja, fast.	-----	-----	-----	-----
<b>Min. mål. B x H</b>		900 x 600	900 x 600	900 x 600	900 x 600
<b>Max. mål. B x H</b>		3000 x 3400	3000 x 3400	3000 x 3400	3000 x 3400
<b>Beslag overflade:</b>		* Varmforzinket	** Elforzinket gul		

**Træ:** Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

<b>Udvendige trælist:</b>	Udføres i 100 % kernetræ
<b>Bundglasliste:</b>	Malet aluminium
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim: EN 204, D3 og D4
	Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser: Træ-dybler, klammer, dykkere, tapper og slidser.
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
<b>Skruer:</b>	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
<b>Ruder:</b>	Fabrikat: Saint gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N afstands liste RAL 9005 sort
	U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61
	Mont. Ud. Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.
	Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.
<b>Imprægnering:</b>	2ØKO EN 152-1
<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat: Teknos
	Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)
	Påføring: Håndsprøjte.