

Udgivet d. <b>24-05-2013</b>		<b>Datablad</b>		<b>VIPO</b>
QS-Nr. <b>H3.07.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## TH, Tophængt vindue standard udførelse.

Type	Beslag	TH1	TH2	TH3	TH4
Åbning	Ud	-----	-----	-----	-----
Slagretning	TH	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Anverfere	-----	-----	-----	-----
Tophængsler *	IPA 21127-87	2	4	6	8
Anverfere **	IPA 21393-25	8	8	8	8
Udskyder **	IPA 21311-25	1	2	3	4
Tap **	IPA 21315-25	2	4	6	8
Børnesikring	Ingen	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		350 x 300	750 x 300	1000 x 300	1350 x 600
Max. mål. B x H		1400 x 1600	2900 x 1600	2900 x 1600	2900 x 1600

Beslag overflade:           \* Varmforzinket           \*\* Elforzinket gul

**Træ:**                               Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

**Udvendige trælistes:**                               Udføres i 100 % kernetræ

**Bundglasliste:**                                       Malet aluminium

**Hjørnesamlinger:**                               Lim:                               EN 204, D3 og D4

  Svejsning:                       Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.

  Hjørneforbindelser:       Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.

**Tætningslister:**                               Fabrikat:                       HPP AC 4050 GR, grå.   Fastholdelse:   Not i ramme.   Komprimering:   4 mm.

**Skruer:**   Producent:                     E.U.R.O. Tec GmbH   Korrissionsklasse:   2

**Ruder:**   Fabrikat:                       Saint gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort

  U-værdi: 1,1                       LT: 79                       G-værdi: 61

  Mont. Udv.                       Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.

  Mont. Indv.                     EPDM 4x10 mm.

**Imprægnering:**                               2ØKO                             EN 152-1

**Overfladebehandling:**                       Fabrikat:                       Teknos

  Type:                               Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)

  Påføring:                       Håndsprøjte.