

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|-------------|
| Udgivet d. 27.04.2011 | | Datablad | | VIPO |
| QS-Nr. H3.08.011 | Hjemmeside | Standardbeskrivelse | | |

TS, Topstyret vindue standard udførelse.

| Type | Beslag | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Åbning | Ud | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Slagretning | TS | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Lukkesystem | Paskquil greb. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Glidebeslag * | IPA 21175-21 H: 250-1600 mm | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rullepasquil * | IPA 23051-21 B: 300-1200 mm | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tilholderskål ** | IPA 23190-86 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Paskquilgreb *** | Fix 8x43 H mat | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Styreblík | IPA 23180-56 Hvid | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Børnesikring | Ingen | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ventilationsstilling | Ja, fast. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Min. mål. B x H | | 395 x 250 | 740 x 250 | 1075 x 250 | 1399 x 250 |
| Max. mål. B x H | | 1600 x 1600 | 3145 x 1600 | 3145 x 1600 | 3145 x 1600 |

Beslag overflade: * Elforzinket ** Rustfri *** Plast

Træ: Massive planker af nord-svensk, senovkset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Udvendige trælist: | | Udføres i 100 % kernetræ |
| Bundglasliste: | | Malet aluminium |
| Hjørnesamlinger: | Lim: | EN 204, D3 og D4 |
| | Svejsning: | Varm-svejsning i gering eller geringsklipning. |
| | Hjørneforbindelser: | Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser. |
| Tætningslister: | Fabrikat: | HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm. |
| Skruer: | Producent: | E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2 |
| Ruder: | Fabrikat: | Pilkington, to-lags klar termoglas 4-15AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort |
| | | U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61 |
| | Mont. Ud. | Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler. |
| | Mont. Ind. | EPDM 4x10 mm. |
| Imprægnering: | 2ØKO | EN 152-1 |
| Overfladebehandling: | Fabrikat: | Teknos |
| | Type: | Industri system 5200 (grunder), 2600 (top) |
| | Påføring: | Håndsprøjte. |