

Udgivet d. 24-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.09.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

TV, Topvende vindue standard udførelse.

Type	Beslag	TV1	TV2	TV3	TV4
Åbning	Ud	-----	-----	-----	-----
Slagretning	TS	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Paskquil greb.	-----	-----	-----	-----
Vendebeslag *	IPA 21244-25 H: 250-1600 mm	1	2	3	4
Rullepasquil *	IPA 23051-21 B: 300-1200 mm	1	2	3	4
Tilholderskål **	IPA 23190-86	2	4	6	8
Paskquilgreb ***	Fix 8x43 H mat	1	2	3	4
Styreblík	IPA 23180-56 Hvid	1	2	3	4
Børnesikring	Ingen	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		395 x 600	740 x 600	1075 x 600	1399 x 600
Max. mål. B x H		1415 x 1600	2900 x 1600	2900 x 1600	2900 x 1600

Beslag overflade: * Elforzinket ** Rustfri *** Plast

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist: Udføres i 100 % kernetræ

Bundglasliste: Malet aluminium

Hjørnesamlinger: Lim: EN 204, D3 og D4
Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.

Tætningslister: Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.

Skruer: Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2

Ruder: Fabrikat: Saint gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort
U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61
Mont. Udv. Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.
Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.

Imprægnering: 2ØKO EN 152-1

Overfladebehandling: Fabrikat: Teknos
Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)
Påføring: Håndsprøjte.