

Udgivet d. 24-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.10.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

V, Sammensatte typer, standard udførelse.

Type	Beslag	V-0010	V-0030	V-0100	V-0150	V-0190	V-0309
Åbning	Ud	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----	-----	V/H / TH	V/H / TH	-----
Lukkesystem	Anverfere	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hængsler *	IPA 11173-87	2/3	4/6		4/6	4/6	
Tophængsler *	IPA 21127-87			2	2	2	2
Anverfere **	IPA 21393-25	2	4	2	6	6	2
Stormjern **	IPA 21370-25	1	2		2	2	
Stjerthage **	IPA 21381-25	1	2		2	2	
Udskyder **	IPA 21311-25			1	1	1	1
Tap **	IPA 21315-25			2	2	2	2
Børnesikring	Ingen	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		400 x 300	750 x 300	350 x 400	650 x 300	650 x 300	350 x 400
Max. mål. B x H		2500x1700	2500x1700	1400x2500	1450x3300	1450x3300	1400x2500
Beslag overflade:		* Varmforzinket	** Elforzinket gul				

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælistes: Udføres i 100 % kernetræ

Bundglasliste: Malet aluminium

Hjørnesamlinger: Lim: EN 204, D3 og D4
Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.

Tætningslister: Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.

Skruer: Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2

Ruder: Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-20AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort
U-værdi: 1,2 LT: 79 G-værdi: 61

Mont. Udv. Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.

Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.

Impregnering: 2ØKO EN 152-1

Overfladebehandling: Fabrikat: Teknos
Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)
Påføring: Håndsprøjte.