

Udgivet d. 22-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.15.311	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

I,L,K, Sidekarme til sammenbygning med dør, standard udførelse.

Type	Beslag	I-1010	L-1010	K-1010
Åbning	Fast	-----	-----	-----
Slagretning	Ingen	-----	-----	-----
Lukkesystem	Intet	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Ingen	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 1300	300 x 1300	300 x 1300
Max. mål. B x H		1500x2300	1500x2300	1500x2300

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:		Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste:		Malet aluminium
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Tætningslister:	Fabrikat:	HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-20AR-4 Ultra N afstands liste RAL 9005 sort
		U-værdi: 1,2 LT: 79 G-værdi: 61
	Mont. Udv.	Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm.
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte.