

Udgivet d. 24-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.16.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

TK, TR, Topkarme til sammenbygning med dør, standard udførelse.

Type	Beslag	TK11-11	TR11-11
Åbning	Fast	-----	-----
Slagretning	Ingen	-----	-----
Lukkesystem	Intet	-----	-----
Ventilationsstilling	Ingen	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 200	350 x 300
Max. mål. B x H		2500x1500	1400x1600

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:		Udføres i 100 % kernetræ		
Bundglasliste:		Malet aluminium		
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4		
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.		
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.		
Tætningslister:	Fabrikat:	HPP AC 4050 GR, grå.	Fastholdel	Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
			se:	
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrisionsklasse:	2
Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort		
		U-værdi: 1,1	LT: 79	G-værdi: 61
		Pilkington, to-lags klar termoglas 4-20AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort		
		U-værdi: 1,2	LT: 79	G-værdi: 61
	Mont. Udv.	Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.		
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm.		
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1		
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos		
	Type:	Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)		
	Påføring:	Håndsprøjte.		