

Udgivet d. <b>24-05-2013</b>		<b>Datablad</b>	<b>VIPO</b>
QS-Nr. <b>H3.17.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>	

## V, Fast karm med isoleret- og ventileret brystning, standard udførelse.

Type	Beslag	V-11-11-11
Åbning	Fast	-----
Slagretning	Ingen	-----
Lukkesystem	Intet	-----
Ventilationsstilling	Ingen	-----
Min. mål. B x H		400 x 400
Max. mål. B x H		2500x2500

**Træ:** Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

<b>Udvendige trælist:</b>		Udføres i 100 % kernetræ
<b>Bundglasliste:</b>		Malet aluminium
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdel Not i ramme. Komprimering: 4 mm. se:
<b>Skruer:</b>	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
<b>Ruder:</b>	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-20AR-4 ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort U-værdi: 1,2 LT: 79 G-værdi: 61
	Mont. Udv.	Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm.
<b>Impregnering:</b>	2ØKO	EN 152-1
<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Antistain 5200 (grunder) Aquatop 2600 (Top)
	Påføring:	Håndsprøjte.