

Udgivet d. 14-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.18.0011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

SF, DF, Forsats rammer standard udførelse.

Produkt uden DVC garanti

Type	Beslag	SF1-11-1	SF2-11-1	SF1-11-2	SF2-11-2	DF2-11-2
Åbning	Ind	-----	-----	-----	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----	-----	-----	-----
Lukkesystem	Forvridere	-----	-----	-----	-----	-----
Indboringshængsler*	41130842	2/3	4/6	2/3	4/6	8/10
Vridere**	41360510/12	1/4	1/4	1/4	1/4	2/6
Slidtråd med stop**		1/4	2/8	2/8	2/8	4/12
Børnesikring	Ingen	-----	-----	-----	-----	-----
Ventilationsstilling	Vilkårlig	-----	-----	-----	-----	-----
Min. mål. B x H		300 x 300	650 x 300	300 x 300	650 x 300	650 x 300
Max. mål. B x H		750x1700	1450x1700	750x1700	1450x1700	1450x1700

Beslag overflade: * Hvid ** Messing

Træ: Fyr US

Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4				
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.				
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.				
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-Ion 3094.	Fastholdelse:	Not i ramme.	Komprimering:	2,5 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrosionsklasse:	2		
Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain, et-lags 3 mm. klar glas				
	Mont. Udv.	Smalfuge ST				
	Mont. Indv.	Smalfuge ST				
	Mont. Udv.	2 x 8 mm. hvide bånd, påskruet 2 x 30 mm. aluliste.				
	Mont. Indv.	2 x 8 mm. hvide bånd.				
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1				
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos				
	Type:	Antistain Aqua 5200 (grunder)				
		Aquatop 2600 (top)				
	Påføring:	Håndsprøjte.				