SF, DF, Forsats rammer standard udførelse.

Produkt uden DVC garanti

Type	**Beslag**	**SF1-11-1**	**SF2-11-1**	**SF1-11-2**	**SF2-11-2**	**DF2-11-2**
Åbning	Ind	-------	-------	------	------	------
Slagretning	V/H	-------	-------	------	------	------
Lukkesystem	Forvridere	-------	-------	------	------	------
Indboringshængsler*	41130842	2/3	4/6	2/3	4/6	8/10
Vridere**	41360510/12	1/4	1/4	1/4	1/4	2/6
Slidtråd med stop**		1/4	2/8	2/8	2/8	4/12
Børnesikring	Ingen	-------	-------	------	------	------
Ventilationsstilling	Vilkårlig	-------	-------	------	------	------
Min. mål. B x H		300 x 300	650 x 300	300 x 300	650 x 300	650 x 300
Max. mål. B x H		750x1700	1450x1700	750x1700	1450x1700	1450x1700

Beslag overflade: *** Hvid** **** Messing**

Træ: Fyr US

Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4				
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.				
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvler, klammer, dykkere, tapper og slidser.				
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-lon 3094.	Fastholdelse:	Not i ramme.	Komprimering:	2,5 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrisionsklasse:	2		
Ruder:	Mont. Udv.	Smalfuge ST				
	Mont. Indv.	Smalfuge ST				
	Fabrikat:	Saint Gobain 4-8AR-4 Ultra N TGI afstandsliste RAL 7035 grå				
		U-værdi: 1,7				
	Mont. Udv.	2 x 8 mm. hvide bånd,				
		påskruet 2 x 30 mm.				
		aluliste.				
	Mont. Indv.	2 x 8 mm. hvide bånd.				
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1				
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos				
	Type:	Antistain Aqua 5200 (grunder)				
		Aquatop 2600 (top)				
	Påføring:	Håndsprøjte.				

LT: 80

Vipo Vinduer A/S

Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf.: +45 9794 1455 Fax.: +45 9794 1950 vipo@vipo.dk www.vipo.dk