

Udgivet d. 24-05-2013		Datablad	VIPO
QS-Nr. H3.21.211	Hjemmeside	Standardbeskrivelse	

H, Facadedøre som halvdør, udadgående standard udførelse.

Type	Beslag	H-1030	
Åbning	Ud	-----	
Slagretning	V/H	-----	
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	
Paskquil overdel**	FIX 2152 CR 41531216	1	
Paskquil underdel**	FIX 882 CR 41531015	1	
Slutblik**	IPA 23249-21	3	
Slutblik **	Ruko CR 802320-40	1	
Greb underdel ***	Fix 83 CR 415836	1	
Børnesikring	Ingen	-----	
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	
Min. mål. B x H		500 x 800	
Max. mål. B x H		1100x2300	
Beslag overflade:	* Varmforzinket	** Elforzinket blå	*** Mat krom

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ		
Bundglasliste:	Malet aluminium		
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-Ion 3073, grå.	Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrissionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort	
		U-værdi: 1,1	LT: 79 G-værdi: 61
	Mont. Udv.	Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.	
	Mont. Indv.	EPDM 4x10 mm.	
Fyldninger	Fabrikat:	O.H. Industri A/S	
		Friset 40 mm.	Glat 26 mm. Sporet 40 mm.
	Mont. Udv.	Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.	
	Mont. Indv.	Smalfuge	
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1	
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos	
	Type:	Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)	
	Påføring:	Håndsprøjte.	