

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.21.311	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

A, B, Facadedøre SVANHOLM med 19 mm palæ sprosse udadgående.

Type	Beslag	A-3060	B-1680	
Åbning	Ud	-----	-----	
Slagretning	V/H	-----	-----	
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----	
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8	
Paskquil**	CR 415318 FIX 2150	1	1	
Slutblik**	IPA 23249-21 f/kantrigle		1	
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1	
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		2	
Slutblik **	Assa-spec. 36 mm CR 40510515	1	1	
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2	
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2	
Børnesikring	Ingen	-----	-----	
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800	
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300	
Beslag overflade:	* Varmforzinket	** Elforzinket blå	*** Hvid plast	**** Zinck støbt

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste:	Malet aluminium
Hjørnesamlinger:	Lim: EN 204, D3 og D4
	Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Dræn / Ventilation:	Iht. QT-3.5B1: 300 mm ² pr. meter.
	Iht. QT-36H2: 300 mm ² pr. meter.
Tætningslister:	Fabrikat: Q-Ion 3073, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort
	U-værdi: 1,1 LT: 80 G-værdi: 63
	Mont. Udv. EPDM 4 x 10 mm. Topforsegling hvid.
	Mont. Indv. EPDM 4 x 9 mm. hvid monteres på indvendig glasliste.
Palæ sprosser:	Mont. Udv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid.
	Mont. Indv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid.
Fyldninger:	Fabrikat: O.H. Industri A/S
	Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm.
	Mont. Udv. Smalfuge.
	Mont. Indv. EPDM 4 x 9 mm. hvid monteres på indvendig glasliste.
Imprægnering:	2ØKO EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat: Teknos
	Type: Antistain Aqua 5600 (grunder)
	Aquatop 2600 (top)
	Påføring: Håndsprøjte.

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad	VIPO
QS-Nr. H3.21.311	Hjemmeside	Standardbeskrivelse	