

Udgivet d. 27.04.2011		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.22.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

A, B, Facadedøre Indadgående.

Type	Beslag	A-3060	B-1680	
Åbning	Ind	-----	-----	
Slagretning	V/H	-----	-----	
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----	
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8	
Paskquil**	CR 415318 FIX 2150	1	1	
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	2	1^	
Slutblik**	Ruko 802320-40	1		
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1	
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		2	
Slutblik **	Assa-spec. 36 mm CR 40510515		1	
Kantrigle ****	Gorud G8312 CR 44525013		2	
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2	
Børnesikring	Ingen	-----	-----	
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----	
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800	
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300	
Beslag overflade:	* Varmforzinket	** Elforzinket blå	*** Hvid plast	**** Zinck støbt
Træ:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.			
Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ			
Bundglasliste:	Malet aluminium			
Hjørnesamlinger:	Lim:	EN 204, D3 og D4		
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.		
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.		
Tætningslister:	Fabrikat:	Q-lon 3073 grå.	Fastholdelse:	Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrisionsklasse:	2
Ruder:	Fabrikat:	Pilkington, to-lags klar termoglas 4-15AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort		
		U-værdi: 1,1	LT: 79	G-værdi: 61
	Mont. Udv.	Glasliste m/notbånd EPDM		
	Mont. Indv.	EPDM 4 x 10 mm.		
Fyldninger:	Fabrikat:	O.H. Industri A/S		
		Friset 40 mm.	Glat 26 mm.	Sporet 40 mm.
	Mont. Udv.	Glasliste m/notbånd EPDM.		
	Mont. Indv.	Smalfuge.		
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1		
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos		
	Type:	Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)		
	Påføring:	Håndsprøjte.		