

|                                 |            |                            |  |             |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|-------------|
| Udgivet d.<br><b>27.04.2011</b> |            | <b>Datablad</b>            |  | <b>VIPO</b> |
| QS-Nr.<br><b>H3.23.011</b>      | Hjemmeside | <b>Standardbeskrivelse</b> |  |             |

## A, B, Terrassedør udadgående.

| Type                 | Beslag                                | A-1020         | B-5140                             |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Åbning               | Ud                                    | -----          | -----                              |
| Slagretning          | V/H                                   | -----          | -----                              |
| Lukkesystem          | Kolve paskquil                        | -----          | -----                              |
| Hængsler *           | IPA 11198-87                          | 3/4            | 6/8                                |
| Paskquil**           | CR 415306 FIX 861                     | 1              | 1                                  |
| Slutblik**           | IPA 23249-21 (f/kantrigle^)           | 3              | 1^                                 |
| Bremse**             | CR 415445 FIX 160                     | 1              |                                    |
| Karmfæste ****       | FIX 1650 CR 41544725                  | 1              |                                    |
| Greb *****           | FIX 83 CR 415836                      | 1              | 1                                  |
| Slutblik***          | Medlev. Kantrigle                     |                | 1                                  |
| Slutblik**           | IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658          |                | 3                                  |
| Kantrigle ****       | Grorud G8312 CR 44525013              |                | 2                                  |
| Tætning              | Stolpekappe sort CR 42170568          |                | 2                                  |
| Børnesikring         | Ingen                                 | -----          | -----                              |
| Ventilationsstilling | Ja, fast.                             | -----          | -----                              |
| Min. mål. B x H      |                                       | 500 x 800      | 1000 x 800                         |
| Max. mål. B x H      |                                       | 1100x2300      | 2200x2300                          |
| Beslag overflade:    | * Varmforzinket    ** Elforzinket blå | *** Hvid plast | **** Zinck støbt    ***** Mat krom |

**Træ:** Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

**Udvendige trælist:** Udføres i 100 % kernetræ  
**Bundglasliste:** Malet aluminium  
**Hjørnesamlinger:** Lim: EN 204, D3 og D4  
Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.  
Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.  
**Tætningslister:** Fabrikat: Q-Ion 3073 grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.  
**Skruer:** Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2  
**Ruder:** Fabrikat: Pilkington, to-lags klar termoglas 4-15AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort  
U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61  
**Fyldninger:** Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM  
Mont. Indv. EPDM 4 x 10 mm.  
Fabrikat: O.H. Industri A/S  
Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm.  
Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM.  
Mont. Indv. Smalfuge.  
**Imprægnering:** 2ØKO EN 152-1  
**Overfladebehandling:** Fabrikat: Teknos  
Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)  
Påføring: Håndsprøjte.