

Udgivet d. 27.04.2011		Datablad		<h1>VIPO</h1>
QS-Nr. H3.23.111	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

AF, BF, Fransk altandør udadgående.

Type	Beslag	AF-5140	BF-5140
Åbning	Ud	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8
Paskquil**	CR 415306 FIX 861	1	1
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	3	1^
Bremse**	CR 415445 FIX 160	1	
Karmfæste ****	FIX 1650 CR 41544725	1	
Greb *****	FIX 83 CR 415836	1	1
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		3
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300
Beslag overflade:	* Varmforzinket ** Elforzinket blå	*** Hvid plast	**** Zinck støbt ***** Mat krom

Træ: Massive planker af nord-svensk, senovkset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist: Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste: Malet aluminium
Hjørnesamlinger: Lim: EN 204, D3 og D4
Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Tætningslister: Fabrikat: Q-Ion 3073 grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer: Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder: Fabrikat: Pilkington, to-lags klar termoglas 4-15AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort
U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61
Fyldninger: Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM
Mont. Indv. EPDM 4 x 10 mm.
Fabrikat: O.H. Industri A/S
Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm.
Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM.
Mont. Indv. Smalfuge.
Imprægnering: 2ØKO EN 152-1
Overfladebehandling: Fabrikat: Teknos
Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)
Påføring: Håndsprøjte.