

Udgivet d. <b>27.04.2011</b>		<b>Datablad</b>		<b>VIPO</b>
QS-Nr. <b>H3.24.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## A, B, Terrassedør indadgående.

Type	Beslag	A-1020	B-5140
Åbning	Ind	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8
Paskquil**	CR 415306 FIX 861	1	1
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	3	1^
Bremse**	CR 415445 FIX 160		
Karmfæste ****	FIX 1650 CR 41544725		
Greb *****	FIX 83 CR 415836	1	1
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		3
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300
Beslag overflade:	* Varmforzinket    ** Elforzinket blå	*** Hvid plast	**** Zinck støbt    ***** Mat krom

**Træ:** Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

**Udvendige trælist:** Udføres i 100 % kernetræ  
**Bundglasliste:** Malet aluminium  
**Hjørnesamlinger:** Lim: EN 204, D3 og D4  
Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.  
Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.  
**Tætningslister:** Fabrikat: Q-lon 3073 grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.  
16-214 Silicone sort.  
**Skruer:** Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2  
**Ruder:** Fabrikat: Pilkington, to-lags klar termoglas 4-15AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort  
U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61  
Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM  
Mont. Indv. EPDM 4 x 10 mm.  
**Fyldninger:** Fabrikat: O.H. Industri A/S  
Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm.  
Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM.  
Mont. Indv. Smalfuge.  
**Imprægnering:** 2ØKO EN 152-1  
**Overfladebehandling:** Fabrikat: Teknos  
Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)  
Påføring: Håndsprøjte.