

Udgivet d. 27.04.2011		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.24.111	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

AF, BF, Fransk altandør indadgående.

Type	Beslag	AF-5140	BF-5020 + TR2-11
Åbning	Ind	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8
Paskquil**	CR 415306 FIX 861	1	1
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	3	1^
Greb *****	FIX 83 CR 415836	1	1
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		3
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Regnskinne*****	Gutmann EGEV1		1
Endekappe ***	CR 417115		2
Hængsler*	IPA 11173-87		4/6
Vinduesklinke**	IPA 21401-21		4
Hage**	IPA 21461-21		2
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300
Beslag overflade: * Varmforzinket ** Elforzinket blå *** Hvid plast **** Zinck støbt ***** Mat krom *****Eloxeret alu			

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste:	Malet aluminium
Hjørnesamlinger:	Lim: EN 204, D3 og D4
	Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Tætningslister:	Fabrikat: Q-lon 3073 grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat: Pilkington, to-lags klar termoglas 4-15AR-S4 TGI afstands liste RAL 9005 sort
	U-værdi: 1,1 LT: 79 G-værdi: 61
	Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM
Fyldninger:	Mont. Indv. EPDM 4 x 10 mm.
	Fabrikat: O.H. Industri A/S
	Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm.
	Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM.
Imprægnering:	Mont. Indv. Smalfuge.
Overfladebehandling:	2ØKO EN 152-1
	Fabrikat: Teknos
	Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)
	Påføring: Håndsprøjte.