

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.24.211	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

AF, BF, Fransk altandør SVANHOLM 19 mm palæ sprosse indadgående.

Type	Beslag	AF-5140	BF-5140
Åbning	Ind	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8
Paskquil**	CR 415306 FIX 861	1	1
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	3	1^
Bremse**	CR 415445 FIX 160		
Karmfæste ****	FIX 1650 CR 41544725		
Greb ****	FIX 83 CR 415836	1	1
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		3
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Regnskinne*****	Gutmann EGEV1		1
Endekappe ***	CR 417115		2
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300
Beslag overflade: * Varmforzinket ** Elforzinket blå *** Hvid plast **** Zinck støbt ***** Mat krom *****Eloxeret alu			

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælist:	Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste:	Malet aluminium
Hjørnesamlinger:	Lim: EN 204, D3 og D4
	Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.
	Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Dræn / ventilation:	Iht. QT-3.7 D9 og QT-3.7 F2 300 mm ² pr. meter
Tætningslister:	Fabrikat: Q-Ion 3073 grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm. 16-214 Silicone sort.
Skruer:	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Ruder:	Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste lysGrå U-værdi: 1,1 LT: 80 G-værdi: 63
	Mont. Udv. EPDM 4 x 10 mm. Topforsegling hvid.
	Mont. Indv. EPDM 4 x 9 mm. hvid
Palæ sprosser:	Mont. Udv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid.
	Mont. Indv. Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid.
Fyldninger:	Fabrikat: O.H. Industri A/S
	Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm.
	Mont. Udv. Smalfuge.
	Mont. Indv. EPDM 4 x 9 mm. hvid.

Vipo Vinduer A/S

Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf.: +45 9794 1455 Fax.: +45 9794 1950 vipo@vipo.dk www.vipo.dk

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad	VIPO
QS-Nr. H3.24.211	Hjemmeside	Standardbeskrivelse	

Imprægnering: 2ØKO EN 152-1
Overfladebehandling: Fabrikat: Teknos
Type: Antistain Aqua 5200 (grunder)
Aquatop 2600 (top)
Påføring: Håndsprøjte.