

Udgivet d. <b>15-03-2013</b>		<b>Datablad</b>		<b>VIPO</b>
QS-Nr. <b>H3.24.311</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## A, B, Terrassedør SVANHOLM 19 mm palæ sprosse indadgående.

Type	Beslag	A-5010	B-5010
Åbning	Ind	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8
Paskquil**	CR 415306 FIX 861	1	1
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	3	1^
Bremse**	CR 415445 FIX 160		
Karmfæste ****	FIX 1650 CR 41544725		
Greb ****	FIX 83 CR 415836	1	1
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		3
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300
Beslag overflade:	* Varmforzinket    ** Elforzinket blå	*** Hvid plast	**** Zinck støbt    ***** Mat krom

<b>Træ:</b>	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
<b>Udvendige trælist:</b>	Udføres i 100 % kernetræ		
<b>Bundglasliste:</b>	Malet aluminium		
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
<b>Dræn / ventilation:</b>	Iht. QT-3.5 B1 og QT-3.6 H2	300 mm <sup>2</sup> pr. meter	
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	Q-Ion 3073 grå.	Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
		16-214 Silicone sort	
<b>Skruer:</b>	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrissionsklasse: 2
<b>Ruder:</b>	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort	
		U-værdi: 1,1	LT: 79                      G-værdi: 61
	Mont. Udv.	EPDM 4 x10 mm. Topforsegling hvid.	
	Mont. Indv.	EPDM 4 x 9 mm.	
<b>Palæ sprosser:</b>	Mont. Udv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid.	
	Mont. Indv.	Dobbelt klæbende tape 3,2 x 14 mm. Topforsegling hvid.	
<b>Fyldninger:</b>	Fabrikat:	O.H. Industri A/S	
		Friset 40 mm.	Glat 26 mm.                      Sporet 40 mm.
	Mont. Udv.	Smalfuge.	
	Mont. Indv.	EPDM 4 x 9 mm. hvid.	
<b>Impregnering:</b>	2ØKO	EN 152-1	
<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat:	Teknos	
	Type:	Antistaint Aqua 5200 (grunder), Aquatop 2600 (top)	
	Påføring:	Håndsprøjte.	

## Vipo Vinduer A/S