

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|---------------|
| Udgivet d. 04.01.2013 | | Datablad | | <h1>VIPO</h1> |
| QS-Nr. H3.32.011 | Hjemmeside | Standardbeskrivelse | | |

Dobbeltdør forsats rammer standard udførelse.

Produkt uden DVC garanti

| Type | Beslag | BFF-1040-2 | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Åbning | Ind | ----- | | |
| Slagretning | V/H | ----- | | |
| Lukkesystem | Kolve pasquil | ----- | | |
| Indboringshængsler* | CR 41130842 | 4/10 | | |
| Greb** | CR 415836/31-32 | 1 | | |
| Slutblik*** | IPA 23249 (tilklippet) | 2/3 | | |
| Kolvepasquil*** | FIX DM18 til klip | 1 | | |
| Kantrigle*** | IPA 23308-21 | 2 | | |
| Blik kantrigle | Otlav blik | 2 | | |
| Børnesikring | Ingen | ----- | | |
| Ventilationsstilling | Vilkårlig | ----- | | |
| Min. mål. B x H | | 800 x 800 | | |
| Max. mål. B x H | | 2200x2300 | | |
| Beslag overflade: | * Hvid | ** Messing | ***Elforzinket | |
| Træ: | Fyr US | | | |
| Hjørnesamlinger: | Lim: | EN 204, D3 og D4 | | |
| | Svejsning: | Varm-svejsning i gering eller geringsklipning. | | |
| | Hjørneforbindelser: | Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser. | | |
| Dræn / Ventilation: | Ingen | | | |
| Tætningslister: | Fabrikat: | Q-Ion 3094. | Fastholdelse: | Not i ramme. Komprimering: 2,5 mm. |
| Skruer: | Producent: | E.U.R.O. Tec GmbH | Korrisionsklasse: | 2 |
| Ruder: | Fabrikat: | Saint Gobain, Panilux et-lags 3 mm. klar glas | | |
| | Mont. Udv. | Smalfuge ST | | |
| | Mont. Indv. | Smalfuge ST | | |
| | Fabrikat: | Saint Gobain, to-lags 4-8AR-4 Ultra N TGI afstandslister RAL 7035 grå | | |
| | | U-værdi: 1,7 | LT: 80 | G-værdi: 62 |
| | Mont. Udv. | 2 x 8 mm. hvide bånd, påskruet 2 x 30 mm. aluliste. | | |
| | Mont. Indv. | 2 x 8 mm. hvide bånd. | | |
| Imprægnering: | 2ØKO | EN 152-1 | | |
| Overfladebehandling: | Fabrikat: | Teknos | | |
| | Type: | Antistain Aqua 5200 (grunder) | | |
| | | Aquatop 2600 (top) | | |
| | Påføring: | Håndsprøjte. | | |