

Udgivet d. <b>24-05-2013</b>		<b>Datablad</b>		<h1>VIPO</h1>
QS-Nr. <b>H3.34.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

## Topstyret vindues ramme i dørramme felt.

Type	Beslag	TS1
Åbning	Ud	-----
Slagretning	TS	-----
Lukkesystem	Paskquil greb.	-----
Glidebeslag *	IPA 21175-21 H: 250-1600 mm	1
Rullepasquil *	IPA 23051-21 B: 300-1200 mm	1
Tilholderskål **	IPA 23190-86	2
Paskquilgreb ***	Fix 8x43 H mat	1
Styreblik	IPA 23180-56 Hvid	1
Børnesikring	Ingen	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----
Min. mål. B x H		395 x 250
Max. mål. B x H		1000x1200

Beslag overflade:                   \* Elforzinket                   \*\* Rustfri                   \*\*\* Plast

**Træ:** Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

**Udvendige trælister:** Udføres i 100 % kernetræ

**Bundglasliste:** Malet aluminium

**Hjørnesamlinger:** Lim: EN 204, D3 og D4

Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.

Hjørneforbindelser: Træ-dybler, klammer, dykkere, tapper og slidser.

**Tætningslister:** Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.

**Skruer:** Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2

**Ruder:** Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-15AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 9005 sort

U-værdi: 1,1                   LT: 79                   G-værdi: 61

Mont. Udv. Glasliste med notbånd EPDM gummiprofiler.

Mont. Indv. EPDM 4x10 mm.

**Imprægnering:** 2ØKO EN 152-1

**Overfladebehandling:** Fabrikat: Teknos

Type: Industri system 5200 (grunder), 2600 (top)

Påføring: Håndsprøjte.