

Udgivet d. 13-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.36.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

D, Dannebrog vinduer med koblede rammer standard udførelse.

Type	Beslag	D1	D2	D3
Åbning	Ud	-----	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----	-----
Lukkesystem	Anverfere.	-----	-----	-----
Hængsler*	IPA 11715-87	4/6	8/12	12/18
Hjørnebånd*	IPA 21623-87	4/ramme		
Anverfere **	IPA 21393-25	4	8	12
Stormjern **	IPA 21370-25	2	4	6
Stjertbage **	IPA 21381-25	2	4	6
Kanthængsel***	IPA 13231-21	2-3/ramme		
Børnesikring	Ingen.	-----		
Ventilationsstilling	Ja. Fast.	-----		
Min. mål. B x H		300 x 600	600 x 600	1000 x 600
Max. mål. B x H		770 x 3400	1485 x 3400	2220 x 3400
Beslag overflade:		* Varmforzinket	** Elforzinket gul	**** Elforzinket

Træ: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.

Udvendige trælistes: Udføres i 100 % kernetræ

Bundglasliste: Malet aluminium

Hjørnesamlinger: Lim: EN 204, D3 og D4

Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.

Hjørneforbindelser: Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.

Tætningslister: Fabrikat: HPP AC 4050 GR, grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.

Dobbelttætning: Fabrikat: Q-lon. 3094

Skruer: Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2

Termorude indiv. ramme : Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-8AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 7035 grå.

U-værdi: 1,2 LT: 73 G-værdi: 57

Mont. udv. 2x8 mm. hvid bånd, påskruet hvid 2x30 mm. aluliste.

Mont. Indv. 2x8 mm. hvid bånd.

4 mm rude indiv. ramme: Fabrikat: Panilux 4mm.

Mont. Udv. 2x8 mm. hvid bånd. Glasliste QT-6.1 B8.

Mont. Indv. 2x8 mm. hvid bånd.

6 mm rude indiv. ramme: Fabrikat: Panilux 6 mm.

Mont. Udv. 2x8 mm. hvid bånd. Glasliste QT-6.1 B8.

Mont. Indv. 2x8 mm. hvid bånd.

Ruder udv. ramme: Fabrikat: Panilux 3mm.

Mont. udv. Acrylkit hvid.

Mont. Indv. 2x8 mm. hvid bånd.

Imprægnering: 2ØKO EN 152-1

Overfladebehandling: Fabrikat: Teknos

Type: Antistain Aqua 5600 (grunder)

Aquatop 2600 (top)

Påføring: Håndsprøjte.

Vipo Vinduer A/S