

Udgivet d. 15-05-2013		Datablad		VIPO
QS-Nr. H3.41.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse		

A, B, Facadedøre med koblet ramme udadgående.

Type	Beslag	A-5140	B-3080
Åbning	Ud	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler *	IPA 11198-87	3/4	6/8
Paskquil**	CR 415318 FIX 2150	1	1
Slutblik**	IPA 23249-21 (f/kantrigle^)	2	1^
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		1
Slutblik**	IPA 23247-1021 Spec. 400Ø658		2
Slutblik **	Assa-spec. 36 mm CR 40510515	1	1
Kantrigle ****	Grorud G8312 CR 44525013		2
Tætning	Stolpekappe sort CR 42170568		2
Hjørnebånd*	IPA 21623-87	4	8
Koblingsskruer****	CR 41365054	4	
Bøsninger****	CR 41365610	8	
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		1100x2300	2200x2300
Beslag overflade:	* Varmforzinket ** Elforzinket blå *** Hvid plast **** Zinck støbt *****Messing		

Træ:	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.
Udvendige trælister:	Udføres i 100 % kernetræ
Bundglasliste:	Malet aluminium
Hjørnesamlinger:	Lim: EN 204, D3 og D4 Svejsning: Varm-svejsning i gering eller geringsklipning. Hjørneforbindelser: Træ-dyvlér, klammer, dykkere, tapper og slidser.
Tætningslister:	Fabrikat: Q-Ion 3073 grå. Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm.
Skruer:	Producent: E.U.R.O. Tec GmbH Korrosionsklasse: 2
Rammemontering:	Koblingsramme: 2x8 mm. hvide bånd i sider.
Termorude indiv. ramme :	Fabrikat: Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-6AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 7035 grå. U-værdi: 1,4 Lt: 73 G: 58 Mont. udv. 2x8 mm. hvid bånd, påskruet hvid 2x30 mm. aluliste. Mont. Indv. 2x8 mm. hvid bånd.
Ruder udv. ramme:	Fabrikat: Panilux 3 mm. Mont. udv. Acrylkit hvid. Mont. Indv. 2x8 mm. hvid bånd.
Fyldninger:	Fabrikat: O.H. Industri A/S Friset 40 mm. Glat 26 mm. Sporet 40 mm. Mont. Udv. Glasliste m/notbånd EPDM. Mont. Indv. Smalfuge.
Imprægnering:	2ØKO EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat: Teknos Type: Antistain Aqua 5200 (grunder) Aquatop 2600 (top)

Udgivet d. 15-05-2013		Datablad	VIPO
QS-Nr. H3.41.011	Hjemmeside	Standardbeskrivelse	

Påføring:

Håndsprøjte.