

Udgivet d. <b>13-05-2013</b>		<b>Datablad</b>		<b>VIPO</b>
QS-Nr. <b>H3.43.011</b>	Hjemmeside	<b>Standardbeskrivelse</b>		

### A, B, Terrassedøre med koblet ramme udadgående.

Type	Beslag	A-5140	B-5140
Åbning	Ind	-----	-----
Slagretning	V/H	-----	-----
Lukkesystem	Kolve paskquil	-----	-----
Hængsler*	IPA 11715-87	3/4	6/8
Hjørnebånd*	IPA 21623-87	4 pr. ramme.	4 pr. ramme.
Kanthængsler**	IPA 13213-21	4 pr. ramme.	4 pr. ramme.
Paskquil**	CR 41530419/21 FIX 716	1	1
Slutblik****	CR 41515058	3	3
Slutblik****	CR 41515058A	3	3
Greb *****	FIX 83 CR 415836	1	1
Kantrigle**	IPA 23308-21		2
Slutblik***	Medlev. Kantrigle		2
Børnesikring	Ingen	-----	-----
Ventilationsstilling	Ja, fast.	-----	-----
Min. mål. B x H		500 x 800	1000 x 800
Max. mål. B x H		900 x 2300	2200x2300
Beslag overflade:	* Varmforzinket    ** Elforzinket blå	*** Hvid plast	**** Zinck støbt    *****Rustfri

<b>Træ:</b>	Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ, med 100 % kerneveds indhold på alle udvendige flader i henhold til Vinduesindustriens 2 ØKO forskrifter.		
<b>Udvendige trælister:</b>	Udføres i 100 % kernetræ		
<b>Bundglasliste:</b>	Malet aluminium		
<b>Hjørnesamlinger:</b>	Lim:	EN 204, D3 og D4	
	Svejsning:	Varm-svejsning i gering eller geringsklipning.	
	Hjørneforbindelser:	Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.	
<b>Rammemontering:</b>	Koblingsramme:	2x8 mm. bånd i sider.	
<b>Tætningslister:</b>	Fabrikat:	HPP AC 4650 GR grå.	Fastholdelse: Not i ramme. Komprimering: 4 mm. 16-214 sort.
<b>Skruer:</b>	Producent:	E.U.R.O. Tec GmbH	Korrisionsklasse: 2
<b>Rammemontering:</b>	Koblingsramme:	2x8 mm. hvide bånd i sider.	
<b>Termorude indv. ramme :</b>	Fabrikat:	Saint Gobain, to-lags klar termoglas 4-8AR-4 Ultra N TGI afstands liste RAL 7035 grå. U-værdi: 1,2 Lt: 73 G: værdi: 57	
	Mont. udv.	2x8 mm. hvid bånd, påskruet hvid 2x30 mm. aluliste.	
	Mont. Indv.	2x8 mm. hvid bånd.	
<b>Ruder udv. ramme:</b>	Fabrikat:	Panilux 3 mm..	
	Mont. udv.	Acrylkit hvid.	
	Mont. Indv.	2x8 mm. hvid bånd.	
<b>Impregnering:</b>	2ØKO	EN 152-1	
<b>Overfladebehandling:</b>	Fabrikat:	Teknos	
	Type:	Antistain Aqua 5200 (grunder)	
		Aquatop 2600 (top)	
	Påføring:	Håndsprøjte.	