

Udgivet d. 2018.08.21		Datablad		Vipo
spec.	Godkendt af:	Standardbeskrivelse		

Dannebrog med sidehængte koblede rammer - enkelt glas og termoglas Model Langholm Energi Koblet

Funktion: Oplukkelig sidehængt med koblede rammer inkl. sprosser.
Materiale: Massive planker af nord-svensk, senvokset centrumsavet fyrretræ.
Udvendige trælistes: Udføres i 100 % kernetræ

Udvendige karm mål: Minimum, B x H, mm: **700x700**
Maksimum, B x H, mm: **1470 x 1700**
Udvendige rammemål: Maksimum, B x H, mm: **685 x 1602**

Hjørnesamlinger: Lim: EN 204, D3 og D4
Svejsning: Varm-svejsning i gering eller gerings klipning.
Hjørneforbindelser: Træ-dyvlere, klammer, dykkere, tapper og slidser.

Dræn / ventilation: Udføres efter QS-5.1 B6: 300 mm² pr. meter

Anslags tætningsliste: Fabrikat: Q-Lon 3094, hvid
Fastholdelse: Not i karm

Tætningslister ved glas: Fabrikat: Hvid EPDM bånd 2 x 8 mm.
Fastholdelse: Påklæbes

Skruer: Producent: E.U.R.O. Tec GmbH
Korrisonssklasse: 2

Beslag:

	Antal	Fabrikat	
Hængsler	2-3 /ramme	IPA	11715-87 galvaniseret
Anverfere	2 /ramme	IPA	21393-25 elforzinket gul
Stormjern	1 /ramme	IPA	21370-25 elforzinket gul
Stjerthage	1 /ramme	IPA	21381-25 elforzinket gul
Kanthængsel	2-3 /ramme	IPA	13231-21 varmforzinket
Sammenkobling	2-3 /ramme	Magnet	
Børnesikring	Ingen		
Ventilationsstilling	Fast:	ja	Vilkårlig: <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/>

Udgivet d. 2018.08.21		Datablad	Vipo
special	Godkendt af:	Standardbeskrivelse	

Dannebrog med sidehængte koblede rammer - enkelt glas og termoglas Model Langholm Energi Koblet

Glas:	Fabrikat:	Saint-Gobain, klar Float glas
	Udv. ramme:	Float glas 3 mm
	Luft	20 mm
	Indv. ramme:	Tolags termoglas 3-16-4 TGI afstandsliste . grå RAL 7035
	Glas værdier:	Ug-værdi: 0,87 - gg-værdi: 0,61 - LTg: 0,75
Glas mont.	Udv. ramme:	SMP Kit hvid Smalfugemasse
Glas mont.	Indv. ramme:	2x8 mm hvid bånd Påskruet hvid 2x30 mm aluliste
Lyd dæmpning.		34 dB
Imprægnering:	2ØKO	EN 152-1
Overfladebehandling:	Fabrikat:	Teknos
	Type:	Anitstain Aqua 5300 (på udvendige flader) Anitstain Aqua 5200 (grunder), Aquatop 2600 (top)
	Påføring:	Håndsprøjte